



神州云科服务器

YK SR750xr

产品介绍 Outline

神州云科YK SR750xr 搭载第 3 代英特尔® 至强® 可扩展处理器，是一款出色的机架式服务器，能够满足应用程序性能和加速要求。

产品优势 Advantages

面向极具挑战 and 新兴的工作负载进行规模创新

全新神州云科YK SR750xr 是一款 2U 双插槽机架服务器，可为要求苛刻的工作负载提供出色的性能。

- 支持每个 CPU 8 个内存通道，以及多达 32 个 DDR4 DIMM，速度为 3200 MT/s。
- 为了满足实际的吞吐量改进，支持 PCIe 4.0 和多达 38 个 NVMe 驱动器，并改进了空气冷却功能和可选的直接散热能力，以支持不断增长的电力和散热要求。
- 适合在广泛的工作负载范围内进行数据中心标准化的理想服务器，包括：数据库和分析、高性能计算（HPC）、传统企业 IT、虚拟桌面基础架构，以及需要高性能、广泛存储和 GPU 支持的 AI/ML 环境。

通过自主协作提高效率并加速运营

OpenManage 系统管理产品组合可以解决管理的复杂性并保护 IT 基础架构。使用直观端到端工具，IT 部门可以减少流程和信息不畅通，以提供安全的一体化体验，从而专注于业务发展。OpenManage 产品组合是创新引擎的关键，可以充分发挥工具和自动化作用，帮助您扩展、管理和保护您的技术环境。

- 内置遥测流、散热管理、和符合 Redfish 标准的 RESTful API 提供了简化的可见性和可管理性，可实现更好的服务器管理
- 智能自动化可让您在人工操作和系统功能之间实现合作，以提高工作效率
- 针对更新规划以及无缝的零接触配置和实施的集成式变更管理功能

- 与 Microsoft、VMware、ServiceNow、Ansible 和许多其他工具（包括本地、云和边缘环境）的完整堆栈管理集成

通过主动弹性保护您的数据资产和基础架构

服务器的设计采用了一种网络弹性体系结构，将安全性深入集成到产品生命周期的每个阶段，涉及从研发设计直至停止使用。

- 在基于加密的可信引导和硅芯片信任根的安全平台上操作您的工作负载。
- 使用数字签名固件包维护服务器固件安全
- 通过系统锁定防止未经授权的配置或固件更改
- 使用系统擦除功能，安全快速地擦除包括硬盘、SSD 和系统内存在内的存储介质中的所有数据

规格参数 Parameters

功能部件	技术规格
处理器	多达两个第 3 代英特尔至强可扩展处理器（每个处理器多达40个核心）
内存	<ul style="list-style-type: none"> • 32 个 DDR4 DIMM 插槽，支持最大 2 TB RDIMM或4TB LRDIMM，速率高达 3200 MT/s • 多达16条英特尔傲腾持久内存200系列，最大8TB
存储控制器	<ul style="list-style-type: none"> • 内部控制器：PERC H745、HBA355I、S150、H345、H755、H755N • 引导优化型存储子系统 (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB 或 480 GB • 外部 PERC (RAID): PERC H840、HBA355E
驱动器托架	<p>正面托盘:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 多达 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD), 最大 192 TB • 多达 8 x 2.5 英寸 NVMe (SSD), 最大122.88 TB • 多达 16 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD), 最大 245.76 TB • 多达 34x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD), 最大 368.84 TB <p>背面机架:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 多达 2 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD), 最大 30.72 TB • 多达 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD), 最大 61.44 TB
电源装置	<ul style="list-style-type: none"> • 800 W 白金 AC/240 HVDC • 1100 W 钛金 AC/240 HVDC • 1400 W 白金 AC/240 HVDC • 2400 W 白金 AC/240 HVDC
冷却选项	空气冷却, 可选的处理器液体冷却
风扇	<ul style="list-style-type: none"> • 标准风扇/高性能银牌级风扇/高性能金牌级风扇 • 多达六个热插拔风扇
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 高度 - 86.8 毫米 (3.41 英寸) • 宽度 - 482.0 毫米 (18.97 英寸) • 深度 - 758.3 毫米 (29.85 英寸) - 不带挡板 • 772.14 毫米 (30.39 英寸) - 带挡板
外形规格	2U 机架式服务器
嵌入式管理	<ul style="list-style-type: none"> • iDRAC9 • iDRAC Service Module • iDRAC Direct • Quick Sync 2 无线模块
挡板	可选的液晶屏挡板或安全挡板
OpenManage 软件	<ul style="list-style-type: none"> • OpenManage Enterprise • OpenManage Power Manager 插件 • OpenManage SupportAssist 插件 • OpenManage Update Manager 插件

移动性	OpenManage Mobile	
集成和连接	OpenManage Integrations <ul style="list-style-type: none"> • BMC Truesight • Microsoft System Center • Red Hat Ansible Modules • VMware vCenter and vRealize Operations Manager 	OpenManage Connections <ul style="list-style-type: none"> • IBM Tivoli Netcool/OMNIBus • IBM Tivoli Network Manager IP Edition • Micro Focus Operations Manager • Nagios Core • Nagios XI
安全性	<ul style="list-style-type: none"> • 加密签名固件 • 安全引导 • 安全擦除 • 硅片信任根 • 系统锁定 (需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) • TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ 	
嵌入式 NIC	2 x 1 GbE LOM	
网络选项	1 x OCP 3.0	
GPU 选项	最多三个双宽 300 W, 或四个单宽 150 W 或八个单宽 75 W 加速器	
端口	前置端口 <ul style="list-style-type: none"> • 1 个专用 iDRAC Direct micro-USB • 1 个 USB 2.0 • VGA 	背面端口 <ul style="list-style-type: none"> • 1 个 USB 2.0 • 1 个串行 (可选) • 4 个 USB 3.0 (可选) • 2 个 RJ-45 • 1 个 VGA (对于液体冷却配置为可选)
	内部端口 <ul style="list-style-type: none"> • 1 x USB 3.0 (可选) 	
PCIe	最多 8 x PCIe 4.0 插槽 (最多 6 x16), 支持快照输入/输出模块	
操作系统和虚拟机管理程序	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Citrix Hypervisor • 带 Hyper-V 的 Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMWare ESXi 	

更多信息

了解神州云科更多信息，请联系当地代表处或者访问以下官网或微信公众号



神州云科（北京）科技有限公司

DC Yunke (Beijing) Technology Co., Ltd.

官网地址: www.yunke-china.com

总部地址: 北京市海淀区上地九街9号数码科技广场

服务电话: 4006680103

版权所有©神州云科（北京）科技有限公司 保留一切权利。

非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



神州云科是神州云科（北京）科技有限公司的商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大区别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。神州云科可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。